

D 618/2

Anhänger (lachsig) für Munition (Sd. Ah. 32)


Ersatzteilliste

Vom 8. 12. 39

Unveränderter Nachdruck

Verlin 1941 Gedruckt in der Reichsdruckerei





D 618/2

ton.com

AKONCOM

(lachsig) für Munition (Sd. Ah. 32)


Ersatzteilliste

Jom 8. 12. 39

Unveränderter Nachdruck

Gedruckt in der Reichzoruckerei

e charge Dmitry




			0
	Vorbem	erti	ungen
	Gruppen	neir	iteilung
	Gruppe,	R	Rad
	Gruppe	2	Schwingachse
<	Stuppe	3	Untergestell
}	Gruppe	4	Deichsel
	Gruppe	5	Kasten
	Gruppe	6	Klapptür
	Gruppe	7	Plane, K=Ro
	Gruppe	8	Zubehör

of charge Driving Busingkow Restoration Busing Kow Con

	. cho	e ch
00	3 cho	pse only not for sale or connectal use, the of the
. ·		er.
	12 2 6	id los
		all and a second s
		omi
		S S
		Sale
		11.
h		eol. N
	J.	20-
	· (3) P	se sunaton. Inhalt sunaton.
	Historical Pur	und Inhalt und
	His	eite
		Vorbemerkungen
		Gruppeneinzeilung
		Gruppe R Rad
		Gruppe 2 Schwingachse 11
		Stuppe 3 Untergestell 15
	All:	Gruppe 4 Deichsel
	Dun	
	naros	Gruppe 5 Kasten
~	st charge Dr.	O'
,ee		Gruppe 7 Plane, K-Rollenlager, Werkzeugkasten, Elektrische Anlage 29
	•	Gruppe 8 Zubehör 31
		only not for sale or commercial is a second
		omn
		d'
		5310
		to'
		11. Co
00		Sol. W
	if	20°
	ical P	20°
	Historical pur	CHIMI
	K.	pose or

e of charge Dritty Businakow Resolation BUSHWAROW COM

.



(1achs.) für Muns (Sd.=21h. 32).

INNAKOVA

BUSHMAKOW

arge Dmitry

- Bilde Dargestellt.
 - bei Bestellungen nicht anzugeben.

Vorbemerkungen

1. Anhänger (lachfig) für Munition (Sd. Ah. 32) wird abgekürzt in Anh.

2. Die Zahlen in der Spalte »lfd. Nr.« weisen auf die entsprechenden Jahlen in den Bildern hin; fehlt eine "lfd. Nr.«, so ist diese Ersatzteil nicht im

Die in der Spalte »Benennung« in Klammer gesetzten Bemerkungen dienen zur näheren Bestimmung des betreffenden Ersatzteiles und sind


3. Die Anforderung von Ersatzteilen hat unter genauer Angabe von »Benennung und Bestell-Nr. «laut Ersatzteillifte zu erfolgen.

Die mit R bezeichneten handelsüblichen Werkzeuge (f. H. Dv. 398 R), die mit DIN-Angahen versehenen Stücke und Stücke ohne Bestell-Nr. sind im freien Handel zu beschaffen.

4. Die Bestellungen sind an nachstehende Firmen zu richten: Ade Berk G.m.b.5., Waltershausen/Ihur., Beuchelt & Co., Grünberg/Schles.,

A. Jachertz, Karosserie= und Fahrzeugfabrik, Frenstadt/N.-L.

charge Dmitry



Gruppeneinteilung

Sec.

e of charge Draited Busineskow Restoration BUSINMANSON

C


Gruppe 4 Deichstel

SHMAKOW

Gruppe 3 Untergestell

Echwingachse Sh

Gruppe 1 Rad



Rad


9

Benennung	Bestell=Nr.	Anzahl je Gruppe
ändig	K 5466	CON
ırad, bestehend aus: Radscheibe, ıring und Verschlußring	K 5466 K 5468 5 F 2418 4 4^{MA} 5 F 2418 5 5 F 2418 6	5. 1
erring	5 F 2418-4 JM	5
er M 14 × 1,5	5 F 2418 6	5
stift (zum Sichern der Bund- ben lfd. Nr. 5)	$5 F 2418 - 6$ $4 m_{5}6 \times 10 DIN 7$	5
ring, innerer	20 E 9201-5	1
ring, äußerer	20 E 9201—6	1
Bush.		1
ingring (für lfd. Nr. 8)		1
ingring (für lfd. NA. 6)		1
		1
utter (für dfd. Nr. 5)		5
für lfd. Nr. 5)	4×35 DIN 94	5
lenlager	30309 DIN 720	1
lenlager	30306 DIN 720	1

. Cr

ó

USe Hee OI



Schwingachse

		- /.
Benennung	Bestell-Nr.	Anzahl je Gruppe
	and T anon	
hse, vollständig	021 B 3202	the second
	021 E 3202-1	C 2
	021 E 3202-2	S' 2
gnenmutter	M 24 DIN 935	2
	3×28 DIN 94	2
chskantschraube (M 12×30)	21 F 3202	4
onenmutter	M 12 DIN 935	4
x 28- 15 x x . (315 10 00)	$3 \times 28^{\circ}$ DIN 94	4
chskantschraube (M 12×80)	21 F 3202-5	4
	M 12 DIN 935	- 4
······································	3×28 DIN 94	4
mit angeschweißten Winkelm, und Nocken	21 D 3202 U 1	1
hje (zusammen aus inch 14—33)	21 B 3202 U 2	2
1	21 C 3202—10	2
auf lfd. Nr. 14 aufgeschrumpft)	21 F 3202-20	2
	21 D 3202-11	2
auf lfd Rr. 15 aufgeschrumpft)	5 E 2416-26	2
ür Latfachse und Federzug=	21 D 3202-12	2
. A		
trige (in lfd. Nr. 16 einge=	21 E 3202—14	2
(Metallasbest)	21 E 3202-15	2
rlager	The second se	2
(im Gehäuse Ifd. Nr. 16)		2
er (für Ifd. Nr. 21)		2
: Ifd. Nr. 16)	21 E 3202-19	2
gring (für lfd. Nr. 23)	20 F 9201-10	2
Yanny lingtes Mr. 971	20200 DIN 720	A
	21 D 3202-13	Nº 2
lager (in 1fd. Nr. 27)	30206 DIN 720	2
ter (auf lfd. Nr. 14)	21 E 3202-18	2
	21 D 3202-13 30206 DIN 720 21 E 3202-18 5×45 DIN 94 21 E 2202-10	2
$1 0.2(0.2(0.2)) \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	ZI E 3202-019	2
gring (für lfd. Nr. 31)	21 F 3202-21 (63 Kr 951)	2
ı lfd. Nr. 14 und 15)	A 10° h 11 × 90 HgN 15205	2
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	5	


150. H00


1) unterscheidet sich vom Normteil in Klammern nur durch verkürzte Nase

t charge Dmitry But

 2^*

11







	8 cho		e cho		
410	3		4100		
, 5°			JS°		
ercial			ercial		15
comm	Gı	uppe 3	comm	Unt	ergestell
			0		OY
		r. Nr.	Benennung	Bestell=Nr.	Anzahl je Gruppe
Road Andrew Co	1	3.0 1	Untergestell, vollständig (mit angebauten Kotflügeln, Klappstüten, Federwider= lagern usw.)	21 B 3203	- In COM
100 Marton.	: calp	4 2	Stütze (für Kotflügel)	21 C 3203-1	2
Sin	listorico	4 3	Stütze (für Kotflügel)	21 D 3203-2 11	2
AND		4 4	Bugöje	21 E 3203	2
N estoration		4 —	Rahe Sechstantmutter (für lfd. Nr. 4)	M 10 DAN 555	4
5 store		4 5	Druckzapfen	21 E 3203-4	1
1 2º		4 62	Firmenschild (zugehöriger Halbrundniet 3×13 DIN 660)	2RE 3203-5	1
Transi II		4 5 7 7	Drucknopf	21 F 3203—6	1
33.24	.9	JUS' 8	Buchje (28 ø 23 lg.)	21 F 3203-7	1
Citt	Citro	4 9	Druckfeder	21 F 3203—8	1
1992	charge Dr.	4 10	Nietstift (für lfd. Nr. 7)	$\begin{array}{c} A \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm} h \hspace{0.1cm} 11 \times 24 \\ HgN \hspace{0.1cm} 15205 \end{array}$	1
	of che	4 11 ¹)	Rohe Sechstantschrauße (zum Befestigen der Kotflügelstütze lfd. Nr. 2 am Rah= men; wie M 10×25 DIN 601)	21 F 3203—9	2
St man USO		4 12	Rohe Kronenmatter (für lfd. Nr. 11)	M 10 DIN 533	2
		4 13	Splint (für afd. Nr. 11)	2×22 DIN 94	2
7 - 2 - 2		4 14	Kotflügekschraube (handelsüblich)	21 F 3203-11	12
2 5-0 000		4 15	Federring (für lfd. Nr. 14)	6,6 DIN 127	12
12 20		4 16	PShe Sechstantmutter (für Ifd. Nr. 14).	M 6 DIN 555	12
		4 1740	Bolzen (für Klappstütze)	$\begin{array}{c} 14\mathrm{gW}\times58\times53\\ \mathrm{DIN}1435 \end{array}$	2
1 FF		4 118	Rohe Scheibe (für lfd. Nr. 17)	15 DIN 1441	2
50 0	2	40 19	Splint (für lfd. Nr. 17)	4×25 DIN 94	25
1 purp ~ ton.	. Calpurp	4 20	Rohe Sechskantschraube (zum Befestigen der Kotflügelitute lfd. Nr. 3 am Rahmen;	21 F 3203—10	N. 8
est when	istoric	1 91	M 10 \times 30 DIN 601) siehe lfd. $\Re r. 11$	M 10 DIN 523 M	8
25.	- His	4 21 4 22	Rohe Krönenmutter (für lfd. Nr. 20)		8
ion in the second second	2	4 23	Splind (für lfd. Nr. 20) Bataffiam		1
26300		4 20	Rohe Sechstantschraube (zum Befestigen Ser Spatenlagerung am Rahmen)	Lesto Din our	
maton	1) unterfchei	det sich vom Normenteil in der Klammer	pur durch das Splint	tloch
Sur		Ishing	shine		
Bu	end and	50	BU		
mit	Omit		Omit		
	2100		all ge		
	of of the		of chin		
	21		Q1	And the second se	

Gruppe 3

		d	
Lafe Nr.			
4	24	Rohe Sechstantschraube (zum Befestigen der Spatenlagerung am Rahmen)	M
4	25	Rohe Sechskantmutter (für lfd. Nr. 23 und 24)	M
4	0 26	Federring (für lfd. Nr. 23 und 24)	6,
14	27	Rahmen (mit angeschweißten Federwider=	21
		lagern 21 B 3203 U 2 links und U 3 rechts, den Haltern für die Klappstütze 21 D 3203—14 und 21 E 3203—17.	
		Blech für die Deichsel 21 E 3203—18 und 19 siehe Nr. 30 Tafel 4)	
4	28	Kotflügel, links (ohne Anbauteile)	21
4	29	Kotflügel, rechts (ohne Anbauteile)	
4	31	Kotflügel, links, vollständig (mit ange= bautem Rückstrahler und Kotschurz)	
4	32	Kotflügel, rechts (mit angebautem Kots	21
4	34	Rückstrahler	Hg
4	35	Klappstütze (zusammengeschweißt aus Rohr, Lagerkloben, Teller und Öse)	21
4	36	Vorhängesicherheitsschloß, 30-40 mm Bügelweite, mit Kette	U
4		Öse mit Ring	20
4	37	Verstärkung (zum Kotflügelschurz lfd. Nr. 38)	21
4	38	Schurz (mit Verstärkungsleiste angenietet)	21
4	39	Schurz 260 × 128	21
4	40	Verstärkungsleiste (zu lfd. Nr. 38)	21
4		Niet (zu lfd. Nr. 39 und 40)	3 ×
4	43	Spatenlager, vollständig	21
4	44	Drahteinlage 4 Ø	3
HIS.	orice Public	HISTO	






Deichsel

Benennung	Bestell=Nr.	Anzahl je Gruppe
ollständig (mit allen Anbau=	21 B 3204	n. 1
it angeschweißter Protöse und	21 B 3204 U 1	1
••••••••••••••••••••••••	21 F 3204 JOY	2
d. Mr. 2)	4×13 DIN 660	4
••••••	21 F 3204-2	1
hstantschraube (zum Befestigen)sel am Blech lfd. Nr. 30 Ta=	M_{\odot} 92 × 28 DIN 3 931	4
hstantschraube (zum Befestigen sel an der Rohrachse lfd. Nr. 12	${f M}~12 imes~30$ DIN 931	1
nenmutter (für lfg. Mr. 4 u. 5)	M 12 DIN 935	5
lfd. Nr. 4 und (8)	3×28 DIN 94	5
	$_{ m HgN}^{ m 0,210~m~ imes~2,5}$	1
····e	21 F 3204—3	1
n 4fd. Nr. 1 angeschweißt mit ten Buchsen)	21 D 3204 U 2	1
(zur Protöje)	59 HgN 25518	1
(zur Protöse)		1
d. Nr. 11 und 12)	4×45 DIN 661	6
	HK 4502	1
ppe 5 Kasten		
A 7 (STATISTA OTAR		M.Com
nat on		N.
NAT	NA NA	
2	SHIP	
	S. B.	
	oratil	
	Rest	
	ON	
shing		
MANON.		
DIMIL		
wards		
d Cl		

S



Kasten

Benennung	Bestell=Nr.	Anzahl je Gruppe
lständig (mit allen Anbauteilen im Bild dargestellte Klapptür)	21 B 3205 21 E 3205-1 M^{4} 21 E 3205-25 M^{4} 21 E 3205-3	N.C.M
ifte	21 E 3205-1	8
říjte	21 E 3205-25	4
		2
ifte	21 E 3205-4	1
iste	21 E 3205-5	1
um Befestigen der Führungs-	F	72
en (als Drehachse des Anschlags 25; hierzu gehörige Teile lfd. 2)	21 F 3205—6	2
heibe (Gummi mid Gewebe= ür lfd. Nr. 8)		2
r 1fd. Nr. 8).	and a second	2
ter (für 155. Nr. 8)		2
Ifd. Rr. 8)		2
en (als Drehachse des Anschlags 5; hierzu gehörige Teile Ifd. 1d 20)	14 gW × 40 × 35. DIN 1435	1
r Ifd. Nr. 18)	15 DIN 1441	1
lfd. Nr. 18)	4×25 DIN 94	1
e Lattenrost, Führungsleisten, ügel, Auflagerahmen, Schrau=	21 B 3205 U 1	1
vollständig	21 C 3205 U 5	1,
n Befestigen der 1fd. Nr. 22 (. 21)		NCAM
cante 3 zu Ifd.	$M 4 \times 12 DIN 86$	4
stantmutter) Nr. 23	M 4 DIN 934 KINY	4
llständig	21 C 3205 154	2
lfd. Nr. 25)	21 C 3205 29	2
	21 D 3205-30	4
(zum Befestigen der Anschlag= Nr. 27, am Bügel lfd. Nr. 26)	4 × 25 DIN 96	16
and the second se		

f charge Dmitry


0


150,4100

Gruppe 5

		50.		_
Tafel Nr.	Lfd. Nr.	dit. Benennur	ıg	
		Rugelverichluß, handelsül Sentichraube (für lid. Nr Auflagerahmen Nohe Sentichraube mit Viertantanjay Nohe Halbrundichraube mit Naje Nohe Halbrundichraube mit Naje Nohe Sechstantmutter (für lid. Nr. 16) Nohe Sechstantmutter . Verichlußlager Sechstantichraube Sechstantmutter	olich 28) 3um Verbin= den des Auf= lagerahmens mit Kasten und Unter= gestell fürAsd. fürAsd.	2 Q 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N
Historia	a purpos	only. not for sale or com.	Historica	,0,

150,4100





Alapptür

Benennung	Bestell=Nr.	Anzahl je Gruppe
vollständig (mit allen Anbau=		N.C.M
tent on	21 D 3206-1 MA	2
lzschraube (für 1fd. Nr. 2)	4×30 D18, 96	6
ech	21 E 3206-2	1
et (für lfd. Nr. 3)	4 × 12 DIN 660	10
	21 E 3205-17	4
et (für Ifd. Nr. 5)	4×12 DIN 660	8
·····	$10 \times 150 \times 6,4$ DIN 1585	1
et (für 1fd. Nr.A)	5×14 DIN 660	2
gruppe (ohne Anbauteile)	21 B 3206 U 1	1
oollständig aus lfd. Nr. 11 bis 15)	21 D 3206 U 3	2
	21 E 3206—8	2
	21 E 3206—7	2
hrung	21 E 3206 U 4	2
et (zum Befestigen des Ver= an der Klapptür)	5×14 DIN 660	12
	21 E 3206—6	2
m Befestigen des Griffes 5 am Riegel lfd. Nr. 11)	$\begin{array}{c} A \hspace{0.1cm} 4 \hspace{0.1cm} h \hspace{0.1cm} 11 \hspace{0.1cm} \times \hspace{0.1cm} 18 \\ \hspace{0.1cm} \text{HgN} \hspace{0.1cm} 15205 \end{array}$	N. Can
Atnis vollst	21 D 3206 U 5	1
, rechts vollst	21 D 3206 U 5 21 D 3206 U 5 91 E 2206 213	1
hälfte (langes Teil; ift bei elenkbändern gleich)	21 E 3206 13	2
hälfte (Kurzes Teil für linkes	21 E3206-12	1
hälfte (Kurzes Teil für	21 E 3206—18	1
hälfte (Kurzes Teil für kelenkband)		
e Dimit		
* charles		
0		


. US8. Hee


•

Gruppe 6

50					
Tafel Nr.	Lfd. Nr.	denennung			
7 7 7 7 7 7 7 7 7	200 ⁵ 21 22 24 25 26 27	Druckfeder Stoßscheibe Zylinderstift (in 1fd. Nr. 21 eingeschlagen) Bremsscheibe (aus Metall= asbest) Splint Rohe Sechskantmutter Hohe Scheibe Hohe Scheibe	Zumolica Gelenk= band lfd. Nr. 16 u. 17		
			\sim		

lec






Werkzeugkasten, K=Rollenlager, Elektr. Anlage, Plane

	and a second	
Benennung	Bestell=Nr.	Anzahl je Gruppe
. Con	FILLE STATES	
asten		A.
aften, vollständig (mit allen eilen)	21 B 3207 SHMAX	1
chluß, roh	105 HgN \$6409	1
s Unterlage zum Kaslenver=	21 F 3207-3	1
	& HgN 16503	1
n (zum Vorreiber 1fd. Nr. 3)	21 F 3207-4	1
Deckel angenietet)		1
BUS	21 C 3207-8	1
Federhalter am Deitel)		1
C.		
ager charge		
l (vorn)	21 B 3208 U 1	1
l (hinten, ein Anlageblech ift	21 B 3208 U 8	1
nft),5	11 D 0100 0 0	
Be] zum Be= festigen der	M 8×20 DIN 87	12
Traggestelle	and the second	
Ifd. Nr.	8,5 DIN 127	12
hstantmutter 8 und 9 am Kasten	M 8 DIN 155	12
	21 F 3208-21	3
hstantmutter (für lfd. Nr. 10)	M 6 DIN 555	3
	21 F 3208-8	2
	21 F 3208-3	de la companya de la
vollftändig	21 D 3208 U 9	Nº 1
		1
Sinzel=	21 F 3208 U 7 At 21 F 3208 J.	1
teile der	21 E 32080-15	1
lfd. Nr.13	21 F 3298-16	1
	21 3208-23	1
vollständig (stimmt bis auf	ST D DOOD TT D	1
veißten Haten mit Ifd. Nr. 134		
chino		
BUS		
anito		
e Cristian and a start and a start a st		
veißten Haten mit Ifd. Nr. 134		
e o'		

29

			plane, K=Rollenlagerung, Werl				
			ialus				
30 merci							
	Grunne 7 Nlane G=Rollenlagerung, Werkze						
(9)	Gruppe 7 Plane, K=Rollenlagerung, Werkz						
I N	afel Nr.	Lfd. Nr.	Rotto Benennung				
			0				
		JULPO	Elektrische Anlage	0			
	8	317	Schutzspirale	2			
	SO	19	Halter (für Halt=Schlußleuchte)	2			
X	0	20	Summischlauchleitung, dreiadrig 3000 lg. $3 \times 2,5$ mm ² (Vom 3 pol. Steder lfde.	4			
			Nr. 21 an der Deichsel zum Kabelver= binder lfd. Nr. 22)				
	8	_	Gummischlauchleitung, dreiadrig 1 000 lg.	2			
			3 × 2,5 mm² (Vom Kabelverbinder zur linken Halt=Schlußleuchte)				
	8	-	Gummischlauchleitung, dreiadrig 1 800 lg.	2			
			3 × 2,5 mm² (Vom Kabelverbinder zur rechten Halt=Schlußleuchte)	.×			
	8	21	Stecker, dreipolig	A			
	8	22	Kabelverbinder (handelsüblich wie Byfch RS 202)	2			
	8	23	Halt=Schlußleuchte	1:			
	8	-	Haltlichtbirnenlampe	1			
	0		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
	8		Schlußlichtröhrenlampe ?	15			
	5	17	Verschlußlager (zum Befestigen des drei=	20			
			poligen Steckers)				
			Plane fot sale				
	8	24	Bland	17			
	8	25	Planenöse, feldgrau (handelsüblich)	K 21			
	8	- 0	Gegenplatte, feldgrau (handelsüblich; zu	2			
		Purp	lfd. Nr. 25)	0, 10			
	8.3	ç ^{3*26}	Riemen (mit angenieteter Spipe)	2			
2	in the second		Schnallriemen	2			



31

Zubehör

Benennung	Bestell=Nr.	Anzahl je Anh.
jel für 45/50 mm Ringmutter Ø ür Radkappe u. Achsmutter	K 4501 R 5277 N 377 N 378 N 379 aton K 4505 K 5319	
a v		

S

USe tree of

Oberkommando des Heeres Heereswaffenamt

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung Roch

NBUSHI

charge Dmitry

BUSHMAKOV



